



Klātbūtnes sensors HF 180 KNX balts

Zīmols: Steinel

GTIN: 4007841059460

HF 180 klātbūtnes augstfrekvences sensorslēdzis 180 °.IP20.Izmērs 80x80x20,5 mm.Montāžas augstums 1,2-2,2m.Uztveršanas r=max.1-8m .Krāsas sliekšnis 2-1000lx. 30sec. – 30 min..Pieslēguma jauda 2000W vai LED max.600W.Pieslēgums MASTER/MASTER vai MASTER/SLAVE.Iestatījumu regulēšana ir iespējama arī ar tālvadības pulti RC8 vai Smart remote.Pults nav iekļauta komplektācijā.Pieejami Busch-Jaeger ,Jung un Feller adapteri

059460

ETIM dati:

Kopņu sistēma KNX	Jā
Kopņu sistēma KNX radio	Nē
Kopņu sistēmas radio biežums	Nē
Kopņu sistēma LON	Nē
Kopņu sistēma Powernet	Nē
Citas kopņu sistēmas	C-autobuss
Radio bieža divvirzienu	Nē
Modelis	Kustības sensors
Montāžas metode	Iebūvēts
Piemērots griestu montāžai	Nē
Piemērots montāžai pie sienas	Jā
Materiāls	Plastmasas
Materiālu kvalitāte	Termoplastisks
Virsmas aizsardzība	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Spīdīgs
Krāsa	Balts
RAL numurs (līdzīgs)	9010
Caurspīdīgs	Nē
Ar autobusu savienojumu	Jā
Apakšstacijas ieeja	Jā
Sprieguma padeve pa kopni	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Jā
Iepriekšējās informācijas uzraudzība	Nē
Darbības režīma slēdzis	Jā
Kāpņu uzraudzība	Nē
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Izslēgšanas aizkavēšanās pašmācīšanās	Nē
DALI-2 sertificēts	Nē
Ar akustisko sensoru	Nē
Optimāls montāžas augstums	1.2 m
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	8 m
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	8 m
Diametra noteikšanas diapazons uz grīdas	16 m
Noteikšanas leņķis vertikāli	140 ° - 140 °
Noteikšanas leņķis horizontāli	180 ° - 180 °
Kanālu skaits	4
Minimālais ieslēgšanas laiks	60 s
Platums	80 mm

Augstums	80 mm
Dziļums	49.5 mm
Iebūvēts dziļums	29 mm
Ar savienojuma kabeli	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

