TOOTELEHT
100000764



100000764

Wallbox eM4 Single (Controller) 22kW laadimispesa

Bränd: ABL
GTIN: 4011721194189

UTU eM4 Single on kaasaegne ja mitmekülgne laadimislahendus, mis sobib ettevõtetele, korteriühistutele, avalikele parkimisaladele ja eramutele. Seadmel on Type 2 laadimispesa, mis võimaldab elektriautot laadida kuni 22 kW võimsusega. Vajadusel saab laadimiskaabli mobiilirakenduse kaudu püsivalt laadimisjaama külge lukustada.
UTU eM4 Single on loodud kiireks ja mugavaks paigaldamiseks. Avar kaablisisestusala võimaldab kaablid seadmesse tuua ülevalt, alt või otse tagant. Seinakinnitus kuulub komplekti. Seadistamine toimub Androidile ja iOS-ile saadaval oleva ABL Configuration rakenduse kaudu. Intuitiivne kasutajaliides annab visuaalseid ja helilisi märguandeid. Modulaarne konstruktsioon muudab laadimisjaama hõlpsasti hooldatavaks ja keskkonnasäästlikumaks.
UTU eM4 Controller mudelil on integreeritud side- ja juhtimisseade ning andmeside toimub 4G LTE, WLAN-i või LAN-i kaudu. Koos Extender mudelitega saab laadimissüsteemi kulutõhusalt laiendada kuni 100 laadimispunktini. Nii Controller kui ka Extender mudelit saab kasutada ka eraldiseisvalt. Controller/Extender grupi staatilist koormusjuhtimist saab täiendada ABL Energy Meter lisaseadmega, mis võimaldab dünaamilist koormusjuhtimist. Kõik UTU eM4 laadimisjaamad on varustatud MID nõuetele vastavate energiamõõtjatega, mis võimaldavad elektritarbimise nõuetekohast arveldamist.
UTU eM4 laadimisjaamad vastavad elektriautode laadimise standarditele ning toetavad ISO 15118 Plug & Charge ja OCPP 2.0.1 funktsionaalsust. Vastupidav konstruktsioon, IP55 kaitseklass ja IK10 löögikindlus tagavad hea kaitse välismõjude eest. Seadmed tarnitakse eelpaigaldatuna ja ühendamiseks valmis. Integreeritud A-tüüpi RCBO rikke- ja liigvoolukaitse ning alalisvoolu rikkevoolu tuvastus aitavad tagada ohutu kasutamise.

ETIM-teave:

Paigalduspoole ühenduse mudel	3-faasiline
Sisendpinge	400 V - 400 V
Sagedus	50 Hz
Nominaalne ühendusvõimsus	22 kW
Väljundpinge alalisvoolul	0 V - 0 V
Maksimaalne väljundvool alalisvoolu	0 A
Laadimisühikute arv	1
Maksimaalne võimsus laadimispunkti kohta	22 kW
Laius	306.5 mm
Kõrgus	516 mm
Sügavus	145 mm
Paigaldusmeetod	Muu
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1 CCS	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2 CCS	0
Pistikupesade arv Tüüp 2	1
Sõiduki pistikute arv GB AC	0
Sõiduki pistikute arv GB DC	0
Pistikupesade arv GB	0
Pistikupesade arv Tüüp 3	0

Sõiduki ühenduste arv CHAdeMO	0
CEE pistikupesade arv	0
Maja ühenduskastiga	Ei
Kodu pistikupesade arv	0
Maanduslekke kaitselülitite arv tüüp A	1
Laadimiskaabli pikkus	0 m
Laadimiskaabel lukustatav püsivalt laadimisseadme külge	Jah
Maanduslekke kaitselülitite arv tüüp B	0
Alalisvoolu jääkvoolu tuvastamine	Jah
Kontaktorkeevituse tuvastamine	Jah
Kaitselülitiga	Jah
Võrgutoega masterina	Jah
Võrguga toetuv laiendajana	Ei
Võrgustuv LAN-i kaudu	Jah
Võrgustuv Wi-Fi kaudu	Jah
Pikaajaline areng (LTE)	Jah
Raadiostandard 5G	Ei
Energiamõõtjaga	Jah
Klahvilülitiga	Ei
Sisseehitatud RFID-kaardilugejaga	Jah
NFC (lähiväli kommunikatsioon)	Jah
Staatiline koormuse juhtimine integreeritud	Jah
Sobib dünaamiliseks koormuse juhtimiseks	Jah
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versioon	1.6
Ühenda ja lae (ISO 15118)	Jah
Koos väljapanekuga	Ei
Elamumaterjal	Plast
Kaitseaste (IP)	IP55
Löögitugevus	IK10
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Jah
Töökorraldus ja konfiguratsioon rakenduste kaupa	Jah
Laadimislogide eksport	Jah
Ühendatava juhtme ristlõige	1.5 mm² - 10 mm²
Taustsüsteem kaasatud tarnimisse	Ei
MID nõuetele vastava energiamõõtjaga	Jah
Kalibreerimisseadusele vastav	Jah

Kinnitused / märgistused: