



**Klātbūtnes sensors HF 180 KNX balts**

**Zīmols:** Steinel

**GTIN:** 4007841059460

HF 180 klātbūtnes augstfrekvences sensorslēdzis 180 ° .IP20.Izmērs 80x80x20,5 mm.Montāžas augstums 1,2-2,2m.Uztveršanas r=max.1-8m .Krēslas sliekšnis 2-1000lx. 30sec. – 30 min..Pieslēguma jauda 2000W vai LED max.600W.Pieslēgums MASTER/MASTER vai MASTER/SLAVE.Iestatījumu regulēšana ir iespējama arī ar tālvadības pukti RC8 vai Smart remote.Pults nav iekļauta komplektācijā.Pieejami Busch-Jaeger ,Jung un Feller adapteri

110064184

**ETIM dati:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Kopņu sistēma KNX                            | Jā               |
| Kopņu sistēma KNX radio                      | Nē               |
| Kopņu sistēmas radio biežums                 | Nē               |
| Kopņu sistēma LON                            | Nē               |
| Kopņu sistēma Powernet                       | Nē               |
| Citas kopņu sistēmas                         | C-autobuss       |
| Radio bieža divvirzienu                      | Nē               |
| Modelis                                      | Kustības sensors |
| Montāžas metode                              | Iebūvēts         |
| Piemērots griestu montāžai                   | Nē               |
| Piemērots montāžai pie sienas                | Jā               |
| Materiāls                                    | Plastmasas       |
| Materiālu kvalitāte                          | Termoplastisks   |
| Virsmas aizsardzība                          | Neapstrādāts     |
| Virsmas apdare                               | Spīdīgs          |
| Krāsa  | Balts            |
| RAL numurs (līdzīgs)                         | 9010             |
| Caurspīdīgs                                  | Nē               |
| Ar autobusu savienojumu                      | Jā               |
| Apakšstacijas ieeja                          | Jā               |
| Sprieguma padeve pa kopni                    | Nē               |
| Aizsardzība pret šļūšanu                     | Jā               |
| Iepriekšējās informācijas uzraudzība         | Nē               |
| Darbības režīma slēdzis                      | Jā               |
| Kāpņu uzraudzība                             | Nē               |
| Reakcijas vērtības spilgtums regulējams      | Jā               |
| Izslēgšanas aizkavēšanās pašmācīšanās        | Nē               |
| DALI-2 sertificēts                           | Nē               |
| Ar akustisko sensoru                         | Nē               |
| Optimāls montāžas augstums                   | 1.2 m            |
| Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem | 8 m              |
| Maksimālais pārraides diapazons frontāli     | 8 m              |
| Diametra noteikšanas diapazons uz grīdas     | 16 m             |
| Noteikšanas leņķis vertikāli                 | 140 ° - 140 °    |
| Noteikšanas leņķis horizontāli               | 180 ° - 180 °    |
| Kanālu skaits                                | 4                |
| Minimālais ieslēgšanas laiks                 | 60 s             |
| Platums                                      | 80 mm            |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Augstums              | 80 mm   |
| Dziļums               | 49.5 mm |
| Iebūvēts dziļums      | 29 mm   |
| Ar savienojuma kabeli | Nē      |

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

