



13393513

Dvivietis rėmelis, vertikalus, korpuso apšv. 230V (mėlyna 10mA), IP55, Berker

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334404521

Rėmelis su korpuso apšvietimu 230V (mėlyna 10mA) LED tarnavimo laikas 30000h. IP55 Berker p/t instaliacijai montuoti. Darbinė temperatūra: -15... 30 °C, apsaugos laipsnis IP55 bus pasiektas tik sumontavus modulį įleidžiamą Berker W.1 produktų linijos įdėklą. Montuojamas vertikaliai. Plotis: 83 mm. Aukštis: 154 mm. Gylis: 23 mm. Pagamintas iš pilko/skaidraus termoplasto. RAL 7035 - šviesiai pilka matinė.

ETIM duomenys:

Vienetų skaičius	2
Montavimo kryptis	Vertikali
Horizontalių elementų skaičius	1
Vertikalių elementų skaičius	2
Horizontalių modulių skaičius (Su moduline konstrukcija)	0
Vertikalių modulių (su moduline konstrukcija) skaičius	0
Su montavimo tinkleliu/rėmu	Ne
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Tinka grindų dėžei	Ne
Tinka sienos kanalui	Taip
Tinka lygiai montuojamai instaliacijai	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Medžiaga	Plastmasas
Medžiagos kokybė	Termoplastisks
Be halogeno	Taip
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Paviršiaus tips	Mets
Spalva	Pelēks
RAL numeris (gretimas)	7035
Permatomas	Ne
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Smūgio stiprumas	IK05
Tvirtinimo tips	Skrūvju montāža
Plotis	83 mm
Aukštis	154 mm
Gylis	23 mm
Suprojektuotas plotas	71 mm
Suprojektuotas aukštis	71 mm
Atviros išgręžtos skylės skersmuo	0 mm

Patvirtinimai / ženklınimas:

