



294410

**Kiertovalonsäädin 3-100W/20-420W RLC+LED sivuohj., 1930, puhtaanvalkoinen kiilt.**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4011334510109  
**Sähkönumero:** 2613672

Yleiskiertovalonsäädin painokytkintoiminnolla Serie 1930/Glass, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 420 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 100 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 100 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle tai kolmijohdinkytkentä N-johdin liitettynä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Himmennyspisteiden lisäys laajennusmoduulin 294510 avulla. Valonsäädinrungossa mahdollisuus himmennystavan valintaan ja minimi/maksimiarvojen säätöön. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

**ETIM-tiedot:**

Kokoonpano	peruselementti keskiölevyllä
Käyttötapa	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	kyllä
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsikiinnitys
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
KytKentätapa	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala	0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm

Laitteen syvyys	45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

