



## A problem has occurred

2026-06-25 09:33:19

### Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

### License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



3231000010

### STATYS PACK 1000A 380/415V 3-vaihe 4-johdin 4 napa katkaisu asennettu kaappiin

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 3596032754075

STATYS PACK 1000A 380/415V 3-vaihe 4-johdin 4 napainen katkaisu asennettu kaappiin

STATYS Cabinet on älykäs staattinen siirtojärjestelmä (STS), joka parantaa sähkönsaannin saatavuutta siirtämällä kuormansa automaattisesti vaihtoehtoisiin virtalähteisiin, kun ensisijainen lähde poikkeaa asetetuista arvoista.

STATYS Cabinet tarjoaa parhaan mahdollisen suojan sähköverkon katkoksilta, ylävirran jakelujärjestelmän vioilta, viallisten laitteiden aiheuttamilta häiriöiltä sekä käyttövirheilä.

#### Vahvuudet

- Paras vikasietoisuus optimaalisen sähkönsaannin varmistamiseksi
- Edistynyt muuntajan kytkennän hallinta (ATSM)
- Suunniteltu sopimaan asennuskohteeseesi
- 35 vuoden ajan kenttäkokemuksen ohjaamaa innovointia

#### Yleiset ominaisuudet

- Älykäs ja joustava siirtojärjestelmä, joka voidaan konfiguroida kuormatyypin mukaan.
- Synkronoitu ja ei-synkronoitu lähdeyhteensopivuus (konfiguroitava synkronointitoleranssi ja kytkennän hallinta).
- Edistynyt muuntajan kytkennän hallinta (ATSM).
- Lähtövikavirran tunnistus.
- Sisäinen CAN-väylä.
- Kaksoishuoltobypass.
- Sisäänrakennetut tulo-, lähtö- ja huoltobypass-kytkimet.

#### Täyttää standardit

- IEC 62310 – 1
- IEC 62310 – 2
- IEC 60529
- CE
- UKCA

#### Tekniset ominaisuudet

- Korkeus: 1955 mm
- Leveys: 1400 mm
- Syvyys: 995 mm
- Paino: 640 kg
- Tulo/Lähtö: 3/3
- Napojen lukumäärä: 4
- Lähtöjännite: 400 V
- Nimellistaajuus: 50 Hz
- Nimellisvirta [A]: 1000
- Tulonjännite: 400 V
- Minimiarvo: 1000
- Maksimiarvo: 1000
- LTM-suojaus: Ei sulaketta (NoFuse)
- Kytkenänavat: 4P

#### ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi	bypass (ohituslaite)
Lisätarvike	kyllä
Varaosa	kyllä
Leveys	1400 mm
Korkeus	1930 mm



REALOBJECTS

PDFReactor®

## Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

## About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit [www.pdfreactor.com](http://www.pdfreactor.com)

# TUOTEKORTTI

3231000010



Syvyys

995 mm

Nimellisvirta

1000 A

**Hyväksynät / merkinnät:**

