



3231250001

STATYS PACK 1250A 380/415V 3-vaihe 4-johdin 4 napa katkaisu asennettu kaappiin

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 3596032985646

STATYS PACK 1250A 380/415V 3-vaihe 4-johdin 4 napainen katkaisu asennettu kaappiin

STATYS Cabinet on älykäs staattinen siirtojärjestelmä (STS), joka parantaa sähkönsaannin saatavuutta siirtämällä kuormansa automaattisesti vaihtoehtoisiin virtalähteisiin, kun ensisijainen lähde poikkeaa asetetuista arvoista.

STATYS Cabinet tarjoaa parhaan mahdollisen suojan sähköverkon katkoksilta, ylävirran jakelujärjestelmän vioilta, viallisten laitteiden aiheuttamilta häiriöiltä sekä käyttövirheiltä.

Vahvuudet

- Paras vikasietoisuus optimaalisen sähkönsaannin varmistamiseksi
- Edistynyt muuntajan kytkennän hallinta (ATSM)
- Suunniteltu sopimaan asennuskohteeseesi
- 35 vuoden ajan kenttäkokemuksen ohjaamaa innovointia

Yleiset ominaisuudet

- Älykäs ja joustava siirtojärjestelmä, joka voidaan konfiguroida kuormatyypin mukaan.
- Synkronoitu ja ei-synkronoitu lähdeyhteensopivuus (konfiguroitava synkronointitoleranssi ja kytkennän hallinta).
- Edistynyt muuntajan kytkennän hallinta (ATSM).
- Lähtövikavirran tunnistus.
- Sisäinen CAN-väylä.
- Kaksoishuoltobypass.
- Sisäänrakennetut tulo-, lähtö- ja huoltobypass-kytkimet.

Täyttää standardit

- IEC 62310 – 1
- IEC 62310 – 2
- IEC 60529
- CE
- UKCA

Tekniset ominaisuudet

- Korkeus: 1955 mm
- Leveys: 2010 mm
- Syvyys: 815 mm
- Paino: 1200 kg
- Tulo/Lähtö: 3/3
- Napojen lukumäärä: 4
- Lähtöjännite: 400 V
- Nimellistaajuus: 50 Hz
- Nimellisvirta [A]: 1250
- Tulonjännite: 400 V
- Minimiarvo: 1250
- Maksimiarvo: 1250
- LTM-suojaus: Ei sulaketta (NoFuse)
- Kytkentänavat: 4P

ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike

kyllä

Varaosa

kyllä

Leveys

2010 mm

Korkeus

1955 mm

Syvyys
Nimellisvirta

815 mm
1250 A

Hyväksynät / merkinnät:

