



3315321404

### Cinch-liitännärsä RCA/S-video, S.1/B.x, alumiini matta maalattu

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334330042

**Sähkönumero:** 7908344

Cinch-liitännärsä S.1 kolmella RCA-liittimellä ja S-videoliittimellä erilaisten audiojärjestelmien, AV-vastaanottimien ja aktiivikaiuttimien liitännään. Keskiölevyn väri alumiini matta.

Ympäristön lämpötila -5 ... +45 °C

### Cinch (RCA) -liittimet

Nimellisjännite: DC 50 V=

Taajuusalueet:

- Audio 20 Hz - 20 KHz

- Video maks. 160 MHz

Koskettimien resistanssi: maks. 20 mΩ

Eristysvastus min. 100 mΩ

Sähköinen lujuus: AC 500 V~ (50/60 Hz) 1 minuutin ajan 2 mA

Liitännään ja irrotukseen tarvittava voima: 3 N - 25 N

- 1000 liitäntä/irrotussykliä

Liitäntä

- kaksoiliittimet video (video) valkoinen (audio, vasen) punainen (audio, oikea)

- Kullatuin kosketinpinnoin

### S-Video-liitin

Nimellisjännite DC 50 V=

Taajuusalueet

- Video maks. 160 MHz

Liitännäresistanssi maks. 80 mΩ

Eristysvastus min. 50 mΩ

Sähköinen lujuus AC 500 V~ (50/60 Hz) 1 minuutin ajan 2 mA

Liitännävoima maks. 44.1 N, irrotusvoima 5.88 N - 29.4 N

- 1000 liitäntä/irrotussykliä

Liitännän S-Video kaksoisliitin

- Kullatuilla liitännäpinoilla

### ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti keskiölevyllä
Käyttö	S-Video
Kiinnitysrenkas	kyllä
Pölysuojakannella	ei
Saranoitu kansi	ei
Liitännäsuunta	suora
Painettava merkintä	sisältää asennonositusalueen
Merkinnällä	ei
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Antibakteerinen käsittely	ei

Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Väri	alumiini
RAL-numero (vastaava)	9006
Läpinäkyvä	ei
Kiinnitystapa	ruuvikiinnitys
Kiskoilla/jatkoilla	kyllä
Liitinten lukumäärä	4
Vedonpoistin	ei
Suojatut väylät	kyllä
Suojattu kotelointi	ei
Eristetty ruuviliitos	ei
Valolla	ei
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	38 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

