



38810

Solid 3v32A T2 PR 22kW DC 6mA IP54 IK08 kWh-mittari DKH-sarja Solar Musta

Tuotemerkki: Ratio Electric

GTIN: 8720629963334

Sähkönumero: 3500419

Solid-latausasema sähköautojen lataukseen, 32A/3-vaiheinen Type 2 (T2), maksimi latausteho 22 kW, yhdellä pistorasialla, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojapiirillä. Dynaaminen kuormanhallinta (DKH), kWh-mittari (näytöllä reaaliaikaista lataustietoa ja mahdollisuus katsoa lataushistoriaa) ja aurinkosähkötuotannon hyödyntäminen lataukseen. Virtamuuntajat sisältyvät toimitukseen.

Asennus skaalautuu helposti sarjassa Master-Slave-tekniikan avulla, ja yhteen Master (Hub) asemaan voidaan liittää maksimissaan 3 Slave-asemaa (Satellite) samaan ryhmään. Asennus vaatii tiedonsiirtokaapelin keskuksesta kaikkien asemien välille. Master-Slave toiminnallisuus ei ole käytettävissä PureSolar -toimintoa käytettäessä.

Solid-latausasema on asennettavissa myös pylvääseen. Pylväslaippasovite (PLA27035) mahdollistaa yhden tai kahden Solid -latausaseman asennuksen 60 mm vakiopylvääseen putkilaipan KL60 kanssa. Asennettaessa sovitteeseen vain yksi latausasema, sovitteen toinen puoli peitetään erikseen tilattavalla sulkulevyllä (PLS17035).

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho	22 kW
Latauspisteiden määrä	1
Enimmäisteho per latauspiste	22 kW
Leveys	250 mm
Korkeus	400 mm
Syvyys	105 mm
Asennustapa	seinäasennus
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	1
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdEMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Latauskaapelin pituus	0 m
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Suojakatkaisija	ei
Energiamittari	kyllä
Sisältää näytön	kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynnät / merkinnät:

