



3XLTH12-D-000-0

MODULYS XL - POWER HUB, 200 kVA syöttö yläkautta

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 3596033176104

UPS-yksikkö

- Tehomoduulin nimellisteho: 200 kVA/kW
- Yksikön nimellisteho: 200–1200 kVA/kW
- Tehomoduulien määrä: 1–6
- Tehopaikkojen määrä: 1–6
- Yksiköiden määrä per järjestelmä: Jopa 4 yksikköä rinnakkain
- Redundanttikonfiguraatio: N+x

Tasasuuntain (Rektifioija) tulo

- Jännite: 400V 3-vaihe (200–480V(1))
- Taajuus: 50/60Hz ±5Hz
- Tehokerroin / THDI: >0,99 / <2,5%(2)
- Lähtö
- Tehokerroin: 1 (IEC/EN 62040-3 mukaisesti)
- Jännite: 400V 3-vaihe + N (380/415V konfiguroitavissa)
- Taajuus: 50/60Hz (konfiguroitavissa) ±0,01Hz - vapaakäynti
- Jänniteharmoninen särö (Ph/Ph): ThdU ≤1,5% (lineaarinen kuorma)

Ohituskytkentä (Bypass)

- Jännite: Nimellinen lähtöjännite ±15% (konfiguroitavissa)
- Taajuus: Nimellinen lähtötaajuus ±5Hz (konfiguroitavissa)

generaattoriyhteensopivuuteen)

Mitat (L x S x K, mm): 1200 x 975 x 2120

Paino (kg): 750

Ympäristöolosuhteet

- Käyttölämpötila-alue: 0°C – +40°C
- Suhteellinen kosteus: 0–95% ilman kondensatiota
- Maksimikorkeus: 1000 m ilman suorituskyvyn heikkenemistä
- Äänitaso 1m etäisyydellä: <75dBA
- Oikosulkukestoisuus (Icw): 100kA - symmetrinen

Standardit

- Turvallisuus: IEC/EN 62040-1
- EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus): IEC/EN 62040-2
- Suorituskyky: IEC/EN 62040-3
- Ympäristö: IEC/EN 62040-4
- Tuotedeklarointi: CE, EAC

Hyväksynyt / merkinnät:

