



47063522

Potinkinis schuko lizdas su dangteliu, IP55, Berker, baltas matinis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334440970

Schuko kištukinis lizdas su dangteliu potinkinis IP55 Berker W.1. Darbinė temperatūra: -40... 60 °C, apsaugos laipsnis IP55 bus pasiektas tik sumontavus į įleidžiamą Berker W.1 produktų linijos rėmelį. Pagamintas iš balto termoplasto. RAL 9010 - balta matinė.

ETIM duomenys:

Apsauginis kontaktas	Zemėjuma klipi
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Prievadų skaičius USB-A	0
Prievadų skaičius USB-C	0
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	0
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Su vyrius turinčiu dangčiu	Taip
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
RAL numeris (gretimas)	9010
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Nominali gedimo srovė	0 mA
Įrenginio plotis	70.3 mm
Įrenginio aukštis	70.3 mm
Įrenginio gylis	44 mm

Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

