



47693502

**Pistorasia 1-osainen pinta jousil. lukolla IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334395089

**Sähkönumero:** 2408702

SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapesien kosketussuojauksella  
Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C  
Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch-liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista – esim. pyykinpesukoneille – 2:lla avaimella – yksi läpivienti kahdelle kaapelille ja yksi läpivientä kaapelille tai putkelle – jousiliittimillä

**ETIM-tiedot:**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Malli / Tyyppi                        | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2                                             |
| Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) | 0                                             |
| Merkinantolampulla                    | ei                                            |
| Yksikköjen määrä                      | 1                                             |
| Moduulien lukumäärä                   | 0                                             |
| Kytkeväisten pistorasioiden määrä     | 0                                             |
| Vaiheiden lukumäärä                   | 1                                             |
| Merkintä/ilmaisu                      | ei ole                                        |
| Kytkentäpaikka                        | pistokepuristin / jousiliitin                 |
| Saranoitu kansi                       | kyllä                                         |
| Parannettu kosketussuojaus            | kyllä                                         |
| Merkintäpaikka                        | kyllä                                         |
| Väri                                  | valkoinen                                     |
| RAL-numero (vastaava)                 | 9010                                          |
| Metalliväri                           | ei                                            |
| Läpinäkyvä                            | ei                                            |
| Lukittava                             | kyllä                                         |
| Irrutus/vapautus-mekanismi            | ei                                            |
| Eristetty asennus                     | kyllä                                         |
| Toiminnanilmaisevalla valolla         | ei                                            |
| Hakuvalolla                           | ei                                            |
| Ylijännitesuojaus                     | ei                                            |
| Vikavirtasuojauksen                   | ei                                            |
| Pienoissulakkeella                    | ei                                            |
| Erikoisteholähde                      | ei erityistä virtalähdettä                    |
| Asennustapa                           | pinta-asennus                                 |
| Kiinnitystapa                         | ruuvikiinnitys                                |
| Materiaali                            | muovi                                         |
| Materiaalin laatu                     | kestomuovi                                    |
| Halogeeniton                          | kyllä                                         |
| Pinnan suojaus                        | käsittelemätön                                |
| Pintamateriaali                       | matta                                         |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Antibakteerinen käsittely                   | ei            |
| Ketjutusmahdollisuus                        | ei            |
| Päälle/pois-kytkimellä                      | ei            |
| Kääntyvä keskiosa                           | ei            |
| Nimellisvirta                               | 16 A          |
| Nimellisjännite                             | 250 V         |
| Taajuus                                     | 50 Hz - 60 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP)               | IP55          |
| Iskunkestävyysluokka                        | IK05          |
| Laitteen leveys                             | 76 mm         |
| Laitteen korkeus                            | 76 mm         |
| Laitteen syvyys                             | 65 mm         |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 0 mm          |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                 | ei            |
| Amazon Alexa -yhteensopiva                  | ei            |
| Google Assistant -yhteensopiva              | ei            |
| IFTTT-tuki                                  | ei            |
| Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | ei            |

**Hyväksynät / merkinnät:**

