



### Schuko lizdas su dangt. 4 jv. 2-vietis „Safety Plus“ v/t IP55 Berker, baltas mat.

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 4011334438458

Schuko lizdas virštinkinis 2-vietis QC "Safety Plus" su dangteliu IP55 Berker W.I. Darbinė temperatūra: -15... 30 °C. Su vienu įvadu dviem kabeliams ir vienu įvadu kabeliui ar vamzdžiui – du papildomi šoniniai kabelio įvadai. Pagamintas iš termoplasto. Montavimas horizontalus. Plotis: 147 mm. Aukštis: 76 mm. Gylis: 63,1 mm. RAL 9010 - balta matinė

47753542

#### ETIM duomenys:

Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	2
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	0
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Su vyrius turinčiu dangčiu	Taip
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
RAL numeris (gretimas)	9010
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Be halogeno	Taip
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Nominali gedimo srovė	0 mA
Įrenginio plotis	76 mm
Įrenginio aukštis	147 mm
Įrenginio gylis	65 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne

Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne

**Patvirtinimai / ženklėjimas:**

