



47893522

**Pistorasia 2-osainen pinta jousil. lukolla MI IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4011334428077  
**Sähkönumero:** 2408706

SCHUKO-pistorasia 2-osainen vaaka saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapestä kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Yksittäisen tuotteen lukoissa on samaan sarjaan sarjoitetut lukot. Tilattaessa useita vastaavia tuotteita, niissä on normaalisti eri lukkosarjat. Ylä- ja alakaapeliläpivienti ovat vaakatasossa sivussa ja soveltuvat siksi asennettavaksi ovenkarmin vierelle tai vastaaviin kohtiin. Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch-liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista Sivukaapeliläpivientien ansiosta, soveltuu asennettavaksi erityisesti työpöytiin. - esim. pyykinperuskoneelle ja kuivausrummulle - 4:llä samanlaisella avaimella - yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle - 2 ylimääräistä sivukaapeliläpivientiä - jousiliittimillä

**ETIM-tiedot:**

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytettävien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	2
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	ei
Merkintäpaikka	kyllä
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	kyllä
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Laitteen leveys	100.7 mm
Laitteen korkeus	80 mm
Laitteen syvyys	51 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei

Google Assistant -yhteensopiva  
IFTTT-tuki

ei  
ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

