



48036086

Schuko lizdas/USBx2, 2,4A, Berker Q1/Q3, antracito velvetas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334510543

Schuko lizdas su dviem USB lizdais A tipo Berker Q1/Q3/Q7, nominali įtampa 250 V, nominali srovė 16 A, išėjimo srovė per vieną ar kai naudojami du lizdai (iš viso) maks. 2,4 A, išėjimo galia 12W, efektyvumas esant mažai apkrovai (10%) - 76,1 %, vidutinis aktyvus efektyvumas - 84,7 %, energijos suvartojimas budėjimo režimu < 50 mW, darbinė temperatūra +5 ... +35 °C, atsparumas trumpajam jungimui ir perkrovoms (elektroninis saugiklis). Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio antracito spalvos duroplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 7021 - antracito matinė.

ETIM duomenys:

| | |
|--|---------------------------|
| Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus) | 2 |
| Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma) | 0 |
| Su signaline lempa | Ne |
| Vienetų skaičius | 1 |
| Modulinės konstrukcijos modulių skaičius | 1 |
| Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius | 0 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Įspaudas / rodmuo | Nav |
| Su vyrius turinčiu dangčiu | Ne |
| Su vaikų apsauga | Taip |
| Etiketės vietos / informacijos paviršius | Ne |
| RAL numeris (gretimas) | 7021 |
| Metalo spalva | Ne |
| Permatomas | Ne |
| Užrakinamas | Ne |
| Išmetimo mechanizmas | Ne |
| Izoliuotas montavimas | Taip |
| Su funkcijos apšvietimu | Ne |
| Su orientacijos apšvietimu | Ne |
| Apsauga nuo per didelės įtampos | Ne |
| Apsauga nuo grandinės gedimo | Ne |
| Su miniatiūriniu saugikliu | Ne |
| Specialus energijos tiekimas | Nav įpaša barošanas avota |
| Be halogeno | Taip |
| Paviršiaus tipas | Mets |
| Antibakterinis apdorojimas | Ne |
| Su ciklo praėjimo funkcija | Ne |
| Su įjungimo / išjungimo jungikliu | Ne |
| Sukamas centrinis įdėklas | Ne |
| Nominali srovė | 16 A |
| Nominali įtampa | 250 V |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 50 Hz |
| Nominali gedimo srovė | 0 mA |
| Įrenginio plotis | 71 mm |
| Įrenginio aukštis | 71 mm |
| Įrenginio gylis | 45 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis | 40 mm |
| Suderinamas su "Apple HomeKit" | Ne |
| Suderinamas su "Amazon Alexa" | Ne |
| Suderinamas su "Google Assistant" | Ne |
| Galimas IFTTT palaikymas | Ne |
| Sunkioms sąlygoms pagal VDE | Ne |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

