



48047003

Schuko lizdas/ USBx2 A-C, Berker K.5, aliuminis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334528357

Berker Schuko su dviem USB lizdais A + C tipo Berker K.5, nominali įtampa 250 V, nominali srovė 16 A, išėjimo srovė per vieną ar kai naudojami du lizdai (iš viso) maks. 3 A, išėjimo galia 15W, efektyvumas esant mažai apkrovai (10%) - 76,1 %, vidutinis aktyvus efektyvumas - 84,7 %, energijos suvartojimas budėjimo režimu < 50 mW, darbinė temperatūra +5 ... +35 °C, atsparumas trumpajam jungimui ir perkrovoms (elektroninis saugiklis). Skirtas įkrauti mobiliuosius įrenginius, tokius kaip planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, navigacijos įrenginiai ir skaitmeniniai fotoaparatai per USB kabelį. Originalus paviršius yra pagamintas iš natūralaus anoduoto aliuminio, pagrindas yra pagamintas iš halogenų neturinčio pilkos spalvos termoplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 9006 - anoduotas baltas natūralus aliuminis.

ETIM duomenys:

Modelis	Protective contact CEE 7/3 / CEE 7/4 (type F)
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	None
Jungties tipas	Push-in clamp
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Su vaikų apsauga	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Spalva	Aluminium
RAL numeris (gretimas)	9006
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	No special power supply
Montavimo metodas	Flush-mounted
Tvirtinimo tipas	Mounting with claw and screw
Medžiaga	Plastic
Medžiagos kokybė	Other
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Untreated
Paviršiaus tipas	Matt

Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Su įjungimo / išjungimo jungiklio	Ne
Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 50 Hz
Tinka apsaugos laipsniui (IP)	IP20
Smūgio stiprumas	IK02
Įrenginio plotis	71 mm
Įrenginio aukštis	71 mm
Įrenginio gylis	45 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	35 mm
Compatible with Apple HomeKit	Ne
Compatible with Amazon Alexa	Ne
Compatible with Google Assistant	Ne
IFTTT support available	Ne
For heavy conditions according to VDE	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

