



75441283

### Objektihuonetermostaatti painikeliitynnällä S.1/B.x alumiini matta

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334289319

**Sähkönumero:** 2803784

Objektihuonetermostaatti painikeliitynnällä yksittäisen huonetilan lämmityksen säätöön. Tuote on varustettu irrotussuojaustoiminnolla, Käyttötavat mukavuustila, valmiustila, yöpudotus, jäätymis/kiinnihitsausuojaus, kastepiste. Jatkuvaan tai portaittaiseen säätöön. Lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö, lämmitys ja jäähdytys 2-tasoisena mahdollista. Venttiilisuojaus parametroitavissa. Käyttäytyminen väyläjänniteen palautumistilanteeseen parametroitavissa. Säätimessä on ohjelmointipainike ja punainen ohjelmointi-LED, 4 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille, 4 binäärituloa tai 2-3 binääritulot ja 1-2 lähtöä parametroitavissa. Tuote on varustettu integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliityntä sille varatulla liittimellä. Binääritulot/-lähdöt on varustettu ruuvi liittimillä. Asennus normaaleihin kojerasioihin.

#### ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Kokoonpano	peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä	ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella	kyllä
LED-indikoinnilla	ei
Sisältää näytön	ei
Digitaalitulojen lukumäärä	4
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Väri	alumiini
RAL-numero (vastaava)	9006
Läpinäkyvä	ei
Ulkoinen anturi	kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus	kyllä
Läsnäolopainike	ei
Rinnankytkentämahdollisuus	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka	IV
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	0.23 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	26 mm

Hyväksynät / merkinnät:

