



80262160

Liiketunnistinrunko KNX lisätoiminnoilla R.x, asennuskorkeus 1.1m

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617153171
Sähkönumero: 2803945

KNX-liiketunnistinmoduuli 1.1 m kojerasia-asennukseen, sisäisellä lämpötila-anturilla ja integroidulla väläkytkentäyksiköllä
Käyttöjännite väljän yli 21 ... 32 VDC
Virrankulutus KNX maks. 10 mA
Oletusasennuskorkeus 1,1 m
Viiveaika, säädettävä 10 s ... 30 min
Vastekirkkaus, säädettävä n.; 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusalue, suorakaiteen muotoinen n.; 12 x 16 m
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Automaattinen välätoimintojen käynnistys liikkeestä tunnistusalueella tai käsiohjaus integroidulla painikkeella.

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistus pintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!

- painikkeella automaattinen/pysyvästi PÄÄLLE/pysyvästi POIS
- 3:lla käyttötilalla: automaattinen/pysyvästi PÄÄLLÄ/ pysyvästi POIS
- Ohjain-/orjakäyttö suuren tunnistusalueen kattamiseksi- testitilalla
- Käyttötilan näyttö tilanilmais-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
- Ohjainkäyttötilan määritelmä
- integroitu lämpötila-anturi lähdöllä mitattujen arvojen lähetykseen objektilla
- integroitu painike voidaan määrittää välätoimintojen käsiohjaukseen
- Painiketoiminnot kytkentä, himmennys, säleverho, arvon lähetin, tilanne, prioriteetti
- kaksi toimintokanavaa kirkkaudesta riippuville toiminnoille
- lisäkanava kirkkaudesta riippumattomalle tunnistustilalle
- Valoisuusarvon lähetys mahdollista objektin kautta
- integroidulla väläkytkentäyksiköllä
- väläliityntä kytkentäliittimellä
- kiinnityskynsillä
- irrotussuojauksella

ETIM-tiedot:

Väläläjäjärjestelmä KNX	kyllä
Väläläjäjärjestelmä KNX radio	ei
Väläläjäjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väläläjäjärjestelmä LON	ei
Väläläjäjärjestelmä Powernet	ei
Muut väläläjäjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Pinnan suojaus	käsitlemätön
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väläliityntä	kyllä
Ala-aseman sisääntulo	kyllä

Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	0 ° - 7 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	90 ° - 180 °
Kanavien lukumäärä	3
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	10 s
Enimmäistyösykli	30 min

Hyväksynät / merkinnät:

