



80262260

Liiketunnistinrunko KNX lisätoiminnoilla R.x, asennuskorkeus 2.2m

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250617154574

Sähkönumero: 2803946

KNX-liiketunnistinmoduuli 2.2 m kojerasia-asennukseen, sisäisellä

lämpötila-anturilla ja integroidulla väyläkytkentäyksiköllä

Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC

Virrankulutus KNX maks. 10 mA

Oletusasennuskorkeus 2,2 m

Viiveaika, säädettävä 10 s ... 30 min

Vastekirkkaus, säädettävä n.; 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusalue, suorakaiteen muotoinen n.; 12 x 16 m

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Automaattinen väylätoimintojen käynnistys liikkeestä tunnistusalueella tai käsiohjaus integroidulla painikkeella.

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistus pintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!

- painikkeella automaattinen/pysyvästi PÄÄLLE/pysyvästi POIS
- 3:lla käyttötilalla: automaattinen/pysyvästi PÄÄLLÄ/ pysyvästi POIS
- Ohjain-/orjakäyttö suuren tunnistusalueen kattamiseksi- testitilalla
- Käyttötilan näyttö tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
- Ohjainkäyttötilan määritelmä
- integroitu lämpötila-anturi lähdöllä mitattujen arvojen lähetykseen objektilla
- integroitu painike voidaan määrittää väylätoimintojen käsiohjaukseen
- Painiketoiminnot kytkentä, himmennys, säleverho, arvon lähetin, tilanne, prioriteetti
- kaksi toimintokanavaa kirkkaudesta riippuville toiminnoille
- lisäkanava kirkkaudesta riippumattomalle tunnustustilalle
- Valoisuusarvon lähetys mahdollista objektin kautta
- integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
- väyläliityntä kytkentäliittimellä
- kiinnityskynsillä
- irrotussuojauksella

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Pinnan suojaus	käsitlemätön
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliitynnän	kyllä

Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus	8 m
Havainnointialueen halkaisija	0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma	0 ° - 7 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma	90 ° - 180 °
Kanavien lukumäärä	3
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	10 s
Enimmäistyösykli	30 min

Hyväksynät / merkinnät:

