



85341124

### Liiketunnistinpää 1.1 m Q.1/Q.3 Alumiini samettinen

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4011334443599  
**Sähkönumero:** 2613611

IR-liiketunnistinpää 1.1 m

Oletusasennuskorkeus 1,1 m  
Kantama, etu ≈ 12 m  
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m  
Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m  
Viiveaika, kiinteä ≈ 180 s  
Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)  
Tunnistusherkkyyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 %  
Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s  
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C  
Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen. Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!

- luontaisesti alhainen energian tarve
- muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
- juhloiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
- opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
- painikelukituksella
- LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön
- käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
- µ-prosessoriohjattu käyttötila
- painikkeilla päälle/pois/automaattinen
- irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

#### Yhteensopivia kojerunkoja:

Relerunko 85121200  
KytKentärunko 1-kanavainen 85121100  
Painikevalonsäädin (R, L) 85421100  
Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 85421200  
DALI/DSI-säädinrunko 85421700  
Laajennusyksikkö liiketunnistimelle 85320100

#### ETIM-tiedot:

Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	kyllä
Ketjutettava	kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	ei

Halogeeniton	kyllä
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Vähimmäispäälläoloaika	180 s
Enimmäistyösykli	3 min
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
RAL-numero (vastaava)	9006

**Hyväksynät / merkinnät:**

