



85341126

### Liiketunnistinpää 1.1m Q.x antrasiitti samettinen

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334382614

**Sähkönumero:** 2613389

IR-liiketunnistinpää 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, kiinteä ≈ 180 s Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! - luontaisesti alhainen energian tarve - muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin - juhlatointinto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi - opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle - painikelukituksella - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - käyttö- ja tilanilmaisuihin - LEDillä, punainen/ vihreä/oranssi - µ-prosessoriohjattu käyttötila - painikkeilla päälle/pois/ automaattinen - irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

#### ETIM-tiedot:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Malli / Tyyppi                                 | liiketunnistin |
| Asennustapa                                    | uppoasennus    |
| Vakiovalosäätö                                 | ei             |
| HVAC-ohjaus                                    | kyllä          |
| Ketjutettava                                   | kyllä          |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi            | ei             |
| Aliryömintäsuojaukseen                         | ei             |
| Asennuskorkeus                                 | 1.1 m          |
| Tunnistusalueen maksimileveys                  | 8 m            |
| Tunnistusalueen maksimipituus                  | 12 m           |
| Havainnointialueen halkaisija                  | 0 m            |
| Vastearvon herkkyyden säätö                    | kyllä          |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä            | kyllä          |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle        | kyllä          |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla          | kyllä          |
| Eläintunnistus                                 | ei             |
| Porraskäytävän valvonta                        | ei             |
| Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija | kyllä          |
| Hakuvalolla                                    | ei             |
| Materiaali                                     | muovi          |
| Materiaalin laatu                              | kestomuovi     |
| Halogeeniton                                   | kyllä          |
| Sopii koteloitiluokalle (IP)                   | IP20           |
| Toiminnon valintakytkin                        | kyllä          |
| Vähimmäispäälläoloaika                         | 180 s          |
| Enimmäistyösykli                               | 3 min          |
| Itseoppiva poiskytkentäviive                   | ei             |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma              | 45 ° - 90 °    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                    | ei             |
| Väri                                           | antrasiitti    |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| RAL-numero (vastaava)          | 7021 |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei   |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | ei   |
| IFTTT-tuki                     | ei   |

**Hyväksynät / merkinnät:**

