



85341224

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m Q.1/Q.3 alumiini samettinen, maalattu
Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334443605

Sähkönumero: 2613609

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m

Oletusasennuskorkeus 1,1 m

Kantama, etu ≈ 12 m

Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m

Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m

Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min

Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 %

Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen. Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!

- luontaisesti alhainen energian tarve
- muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
- juhloiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
- opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
- painikelukituksella
- LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön
- käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
- askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit)
- µ-prosessoriohjattu käyttötila
- painikkeilla päälle/pois/automaattinen
- irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Yhteensopivia kojerunkoja:

Relerunko 85121200

KytKentärunko 1-kanavainen 85121100

Painikevalonsäädin (R, L) 85421100

Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 85421200

DALI/DSI-säädinrunko 85421700

Laajennusyksikkö liiketunnistimelle 85320100

ETIM-tiedot:

Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	kyllä
Ketjutettava	kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	kyllä
Aliryömintäsuojaus	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus	12 m
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	kyllä
Eläintunnistus	ei
Porraskäytävän valvonta	kyllä
Halogeeniton	kyllä

Toiminnon valintakytkin	kyllä
Vähimmäispäälläoloaika	10 s
Enimmäistyösykli	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
RAL-numero (vastaava)	9006

Hyväksynät / merkinnät:

