



85342229

Liiketunnistinpää 2.2m lisätoiminnoin Q-x puhtaanvalkoinen samettinen

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334374503

Sähkönumero: 2613386

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 2.2 m Oletusasennuskorkeus 2,2 m Kantama, etu ≈ 8 m Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 8 x 12 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! - luontaisesti alhainen energian tarve - muistitoiminnoilla läsnäolon simulointiin - juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi - opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle - painikelukituksella - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - käyttö- ja tilanilmaisuihin - LEDillä, punainen/vihreä/oranssi - askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) - µ-proessoriohjattu käyttötila - painikkeilla päälle/pois/automaattinen - irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	uppoasennus
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	kyllä
Ketjutettava	kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	kyllä
Aliryömintäsuojaus	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus	8 m
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	kyllä
Eläintunnistus	kyllä
Porraskäytävän valvonta	ei
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Toiminnon valintakytkin	kyllä
Vähimmäispäälläoloaika	10 s
Enimmäistyösykli	0.5 min
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010

Hyväksynät / merkinnät:

