



A problem has occurred

2026-06-06 08:12:21

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

| | |
|------------------------|---|
| License serial no: | 3916 |
| Licensee: | Adeona Oy |
| Product: | PDFReactor Web Service |
| Version: | 12.0 |
| License Type: | CPU |
| Amount: | 12 Thread(s) |
| Maintenance Exp. Date: | 2026-05-30 |
| Expiration Date: | 2026-05-30 |
| Purchase Date: | 2015-11-18 |
| Conditions: | [This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.] |
| Sign Date: | 2025-06-02 15:12 |



85342231

Liiketunnistinpää 2.2m lisätoiminnoin R.x musta kiiltävä**Tuotemerkki:** Hager**GTIN:** 4011334374534**Sähkönumero:** 2613489

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 2.2 m Oletusasennuskorkeus 2,2 m Kantama, etu ≈ 8 m Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 8 x 12 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnustuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! - luontaisesti alhainen energian tarve - muistitoiminnoilla läsnäolon simulointiin - juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi - opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle - painikelukituksella - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - käyttö- ja tilanilmaisui-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi - askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) - µ-prosessoriohjattu käyttötila - painikkeilla päälle/pois/automaattinen - irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

ETIM-tiedot:

| | |
|---|---------|
| Vakiovalosäätö | ei |
| HVAC-ohjaus | kyllä |
| Ketjutettava | kyllä |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | kyllä |
| Aliryömintäsuojaus | ei |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 6 m |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 8 m |
| Vastearvon herkkyyden säätö | kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | kyllä |
| Eläintunnistus | kyllä |
| Porraskäytävän valvonta | ei |
| Halogeeniton | kyllä |
| Toiminnon valintakytkin | kyllä |
| Vähimmäispäälläoloaika | 10 s |
| Enimmäistyösykli | 0.5 min |
| Itseoppiva poiskytkentäviive | ei |
| RAL-numero (vastaava) | 9005 |

Hyväksynät / merkinnät:



REALOBJECTS PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com