



85346185

# **Radioliiketunnistinpää 2.2m lisätoiminnoin S.1/B.x antrasiitti matta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334374626

**Sähkönumero:** 2803640

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnoilla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloitu KNX-järjestelmää mediakytkimen TR131A kanssa.

## **ETIM-tiedot:**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX                    | ei             |
| Väyläjärjestelmä KNX radio              | kyllä          |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus           | ei             |
| Väyläjärjestelmä LON                    | ei             |
| Väyläjärjestelmä Powernet               | ei             |
| Muut väyläjärjestelmät                  | ei ole         |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus            | kyllä          |
| Malli / Tyyppi                          | liiketunnistin |
| Asennustapa                             | uppoasennus    |
| Materiaali                              | muovi          |
| Materiaalin laatu                       | kestomuovi     |
| Pinnan suojaus                          | käsittelemätön |
| Pintamateriaali                         | matta          |
| Väri                                    | antrasiitti    |
| RAL-numero (vastaava)                   | 7021           |
| Läpinäkyvä                              | ei             |
| Sisältää väyläliittymän                 | kyllä          |
| Ala-aseman sisääntulo                   | kyllä          |
| Aliryömintäsuojaus                      | kyllä          |
| Toiminnon valintakytkin                 | kyllä          |
| Eläintunnistus                          | ei             |
| Porraskäytävän valvonta                 | kyllä          |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä     | kyllä          |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | kyllä          |
| Itseoppiva poiskytkentäviive            | ei             |
| Optimaalinen asennuskorkeus             | 2.2 m          |
| Tunnistusalueen maksimileveys           | 6 m            |
| Tunnistusalueen maksimipituus           | 8 m            |
| Havainnointialueen halkaisija           | 0 m            |
| Pystysuuntainen havainnointikulma       | 3 ° - 45 °     |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma       | 90 ° - 180 °   |
| Kanavien lukumäärä                      | 1              |
| KytKentäteho                            | 0 W            |
| Vähimmäispäälläoloaika                  | 1 s            |
| Enimmäistyösykli                        | 180 min        |

Hyväksynät / merkinnät:

