



85421201

Yleispainikevalonsäädinrunko 1-kanavainen 2-johdin, pyöreä asennuslevy

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334437055
Sähkönumero: 2613358

Yleispainikevalonsäädinrunko 1-kanavainen asennuskalustesarjoille Berker Serie R.classic ja Serie 1930 pyöreällä peitelevyllä. Käyttöjännite 230 V - Taajuus 50/60 Hz Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W 230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W Himmennettävät perinteiset muuntaajat 25 ... 400 VA Elektroniset muuntaajat ja kaksoistilamuuntajat 25 ... 400 W Alapisteiden määrä rajoittamaton Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m Kuormakaapelipituus maks. 100 m Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Asennussyvyys 32 mm Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen. Kattavat lähetyk- ja vastaanottoiminnot, yhdessä KNX-radiosovellusmoduulien kanssa - luontaisesti alhainen energian tarve - automaattinen asettelu himmennettäville kuormille (auto De tect-toiminto) - vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyyppin mukaan, itseoppiva - lampua säästävä pehmeäkäynnistys - himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuorma tyyppi ja erikoisasettelutila - ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsien välillä - laajennusyksikkötilolla painikkeelle (sulkeutuva kosketin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö - oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake) - merkinnöillä

ETIM-tiedot:

Käyttötapa	painonappi
Moduulien lukumäärä	0
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	ei
Käytettävissä painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Halogeeniton	kyllä
Läpinäkyvä	ei
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Nimellisteho, resistiivinen kuorma	20 W - 350 W
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma	20 VA - 200 VA
Max. kytkentäteho LED	250 W
Johtimen poikkipinta-ala	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	33.2 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

