



85422101

Yleispainikevalonsäädinrunko 2-kanavainen 2-johdin, pyöreä asennuslevy

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334458203
Sähkönumero: 2613634

Yleispainikevalonsäädinrunko 2-kanavainen Berker Serie R.classic ja Serie 1930, pyöreällä asennusrenkaalla

- Käyttöjännite 230 V-
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
Tehonkulutus, lepotila (Kanava 1/Kanava 2) 0,3/0,7 W
230 V hehku- ja halo gee ni lamput per kanava 35 ... 300 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput per kanava 12 ... 40 W
Himmennettävät pienoisloistelamput per kanava 15 ... 54 W
Himmennettävät perinteiset muuntajat per kanava 35 ... 300 VA
Elektroniset muuntajat ja kaksoistilamuuntajat per kanava 35 ... 300 W
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. per kanava 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mmm2;
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mmälä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen. Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-radiosovellusmoduulin kanssa.
- luontaisesti alhainen energian tarve
 - automaattinen asettele himmennettäville kuormille (auto Detect-toiminto)
 - vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyyppin mukaan, itseoppiva
 - lampua säästävä pehmeäkäynnistys
 - himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuormatyyppi ja erikoisasettelutila
 - ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsien välillä
 - 2:lla laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kosketin), erillistasokäyttö
 - oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
 - merkinnöillä

Yhteensopivat sovelluskeskiöt:

Painike 2-osainen 8514 21 ..
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 8514 61 ..
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 ..

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	painonappi
Kruunuvalonsäädin	kyllä
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	ei
Käytettävissä painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	muu
Läpinäkyvä	ei
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Kytchentäpa	ruuviliitos
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	33.2 mm

Hyväksynät / merkinnät:

