



947132506

**Pistorasia 1-osainen 45°, LED-mv, SNAP-IN 2 mm, Integro, harmaa matta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334160434

**Sähkönumero:** 2507688

SCHUKO-pistorasia 45°, LED-merkkivalolla, SNAP IN 2 mm - Korotettu kosketussuojaus - jousiliittimet Nimellisvirta 16 A Käyttöjännite 250 VAC LED-virta 1 mA Asennuspinnan paksuus 2 mm Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti. Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät). Standardi NEN 1010 Kytkenäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan - etäisyydentiivistysrenkaalla - viistoasennukseen

**ETIM-tiedot:**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Malli / Tyyppi                        | suojaamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2                                              |
| Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) | 0                                              |
| Merkinantolampulla                    | kyllä                                          |
| Yksikköjen määrä                      | 1                                              |
| Kytkeväisten pistorasioiden määrä     | 0                                              |
| Vaiheiden lukumäärä                   | 2                                              |
| Merkintä/ilmaisu                      | ei ole                                         |
| Kytkenäntäpa                          | pistokepuristin / jousiliitin                  |
| Saranoitu kansi                       | ei                                             |
| Parannettu kosketussuojaus            | kyllä                                          |
| Merkintäpaikka                        | ei                                             |
| Väri                                  | harmaa                                         |
| RAL-numero (vastaava)                 | 7038                                           |
| Metalliväri                           | ei                                             |
| Läpinäkyvä                            | ei                                             |
| Lukittava                             | ei                                             |
| Irrutus/vapautus-mekanismi            | ei                                             |
| Eristetty asennus                     | kyllä                                          |
| Toiminnanilmaisevala valolla          | kyllä                                          |
| Hakuvalolla                           | ei                                             |
| Ylijännitesuojaus                     | ei                                             |
| Vikavirtasuojaus                      | ei                                             |
| Pienoissulakkeella                    | ei                                             |
| Erikoisteholähde                      | ei erityistä virtalähdettä                     |
| Asennustapa                           | sisäänrakennettu asennus                       |
| Kiinnitystapa                         | pikakiinnitys                                  |
| Materiaali                            | muovi                                          |
| Materiaalin laatu                     | kestomuovi                                     |
| Halogeeniton                          | kyllä                                          |
| Pinnan suojaus                        | käsittelemätön                                 |
| Pintamateriaali                       | matta                                          |
| Antibakteerinen käsittely             | ei                                             |
| Ketjutusmahdollisuus                  | ei                                             |
| Päälle/pois-kytkimellä                | ei                                             |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Kääntyvä keskiosa                            | kyllä         |
| Nimellisvirta                                | 16 A          |
| Nimellisjännite                              | 250 V         |
| Taajuus                                      | 50 Hz - 50 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP)                | IP20          |
| Iskunkestävyysluokka                         | IK05          |
| Laitteen leveys                              | 55 mm         |
| Laitteen korkeus                             | 55 mm         |
| Laitteen syvyys                              | 42 mm         |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 32 mm         |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                  | ei            |
| Amazon Alexa -yhteensopiva                   | ei            |
| Google Assistant -yhteensopiva               | ei            |
| IFTTT-tuki                                   | ei            |
| Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)  | ei            |

**Hyväksynät / merkinnät:**

