



AD906J

### Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 2P, 6kA, B-6A, 30mA, A tipas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611040682

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 2P, 6kA, B-6A, 30mA, A tipas

#### ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	2
Apsaugotų polių skaičius	1
Nustatyta įtampa	240 V
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	6 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas IEC 60947-2	6 kA
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Bez kavėšanās
Srovės padidėjimo intensyvumas	0.25 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	B
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Taip
Su užblokavimo įrenginiu	Ne
Įtampos poveršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	2
Suprojektuotas gylis	68 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

