



AD960B

RVK + kaitselüliti 1P+N, 6kA, C-10A, 30mA, tüüp AC

Bränd: Hager

GTIN: 3250611040187

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 1P+N, katkestusvõime 6kA, C karakteristik, nimivool 10A, 30mA, tüüp AC, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp AC rikkevoolukaitse reageerib vahelduvvoolulistele lekkevooludele. 1P+N lahendus võimaldab faasi ja nulljuhi samaaegset lahutamist, tagades ohutu kasutuse. Lüliti võtab kildbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Kaitselüliti on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	1
Tunnuspinge	240 V
Isolatsiooni nimipinge U_i	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge U_{imp}	4 kV
Tunnusvool	10 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	AC
Voolu piirav klass	3
Nimetatud lühise murdmisvõime vastavalt IEC 60947-2-le	6 kA
Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le	6 kA
Ühenduse katkestamise omadus	Viivitamatult
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	C
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Jah
Lukustusseadmega	Ei
Ülepinge kateooria	3
Saasteaste	2
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Sisseehitussügavus	68 mm
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Ei
Kaitseaste (IP)	IP20
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 25 mm ²
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 16 mm ²

Kinnitused / märgistused:

