



AD970B

Kombinētais automāts 6kA 2P C 20A 30mA, AC - tips

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611040200

Kombinētais automāts 6kA 2P C 20A 30mA, AC - tips

ETIM dati:

Polu skaits (kopā)	2
Aizsargājamo stubu skaits	1
Nominālais spriegums	240 V
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp}	4 kV
Nominālā strāva	20 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Noplūdes strāvas tips	Maiņstrāvas
Strāvas ierobežojošā klase	3
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda saskaņā ar IEC 60947-2	6 kA
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 61009-1	6 kA
Atvienošanas raksturojums	Bez kavēšanās
Pārsprieguma strāvas jauda	0.25 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Biežums	50 Hz
Atbrīvošanas raksturojums	C
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Jā
Ar bloķēšanas ierīci	Nē
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Platums moduļu atstarpju skaitā	2
Iebūvēts dziļums	68 mm
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP2X
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²

Apstiprinājumi / marķējumi:

