TOOTELEHT
ADA210N



ADA210N

RVK + kaitselüliti 2P, 10kA, B-10A, 30mA, tüüp A

Bränd: Hager
GTIN: 3250611027096

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 2-pooluseline, katkestusvõime 10kA, B karakteristik, nimivool 10A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 2-pooluseline lahendus võimaldab faasi ja nulljuhi samaaegset lahutamist, tagades ohutu ja usaldusväärse kasutuse nii elamu- kui ka äripaigaldistes. Lüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Kaitselülitit on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada.

ETIM-teave:

Kaitstud pooluste arv	2
Tunnuspinge	230 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4000 kV
Tunnusvool	10 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	A
Voolu piirav klass	3
Nimetatud lühise murdmisvõime vastavalt IEC 60947-2-le	10 kA
Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le	10 kA
Ühenduse katkestamise omadus	Viivitamatult
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	B
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Lukustusseadmega	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Sisseehitussügavus	68 mm
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Ei
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1.5 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1.5 mm² - 16 mm²

Kinnitused / märgistused: