



ADA215N

### Jordfeilautomat 30mA, B-kar, 2x15A, 10kA, type A

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250611029007

**Elnummer:** 1660667

Jordfeilautomat iht EN 61009-1. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 2-modul. Merkespenning  $U_n$  230V AC, 50 Hz. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm  $I_n$ , 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk B og C iht EN 60 898. Bryteevne 10 kA (6kA for 25A og 32A) iht EN 60 898.  $I_1 = 1,13 \times I_n$ ,  $I_2 = 1,45 \times I_n$  ( $I_1 = 1,05$ ,  $I_2 = 1,3$  for 15A). Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 2, vern i 2 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm<sup>2</sup> mangetrådnet RK i hylse. Bunnterminalene er Bi-Connect klemmer, tilstramming av bunnforbindelsene er uavhengig av faseskinne. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker MZ2\*, på venstre side, kan ettermonteres. ADA2\* jordfeilautomater har QuickConnect terminaler for skruløs feste av faseskinne. Presses på plass etter at bunnforbindelsene er tilkoblet, for beste tilkoblingssikkerhet. Et ADA2\* produkt kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Trekk festeklips helt ned fra din-skinne, og skyv produktet rett opp fra faseskinne.

### ETIM data:

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Antall beskyttede poler                              | 2                |
| Merkespenning                                        | 230 V            |
| Nominell isolasjonsspenning Ui                       | 500 V            |
| Merkespenningstyrke Uimp                             | 4000 kV          |
| Merkestrøm                                           | 15 A             |
| Nominell feilstrøm                                   | 0.03 A           |
| Lekkasjestrømtype                                    | A                |
| Energibegrensningsklasse                             | 3                |
| Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2            | 10 kA            |
| Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1 | 10 kA            |
| Utkoblingskarakteristikk                             | Ikke forsinket   |
| Spenningsstype                                       | AC               |
| Frekvens                                             | 50 Hz            |
| Utløsningskarakteristikk                             | B                |
| Medkoblen nullleder                                  | Nei              |
| Med forriglingsmekanisme                             | Nei              |
| Overspenningskategori                                | 3                |
| Forurensningsgrad                                    | 2                |
| Omgivelsestemperatur under drift                     | -25 °C - 40 °C   |
| Bredde i antall modullomrom                          | 2                |
| Innbyggingsdybde                                     | 68 mm            |
| Innfelt montasje                                     | Nei              |
| Beskyttelse mot feilutløsning                        | Nei              |
| Beskyttelsesklasse IP                                | IP20             |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet             | 1.5 mm² - 25 mm² |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet           | 1.5 mm² - 16 mm² |

### Godkjenninger:

