



ADA216N

### Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2-napainen TT/IT 10kA B-16A 30mA tyyppi A

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611027119

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

|   |  |
|---|--|
| Suojattujen napojen määrä                           | 2  |
| Nimellisjännite                                     | 230 V                                    |
| Mitoitettu eristysjännite $U_i$                     | 500 V                                    |
| Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$                   | 4000 kV                                  |
| Nimellisvirta                                       | 16 A                                     |
| Mitoitettu vikavirta                                | 0.03 A                                   |
| Vikavirran tyyppi                                   | A  |
| Virranrajoitusluokka                                | 3  |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2                 | 10 kA                                    |
| Mitoitettu katkaisuvirta $I_{cn}$ EN 61009-1 mukaan | 10 kA                                    |
| Katkaisukäyrä                                       | hidastamaton                             |
| Jännitetyyppi                                       | AC                                       |
| Taajuus   | 50 Hz                                    |
| Laukaisukäyrä                                       | B  |
| Juontava 0-napa                                     | ei                                       |
| Lukitsin  | ei                                       |
| Ylijänniteluokka                                    | 3  |
| Ympäristön likaantumistaso                          | 2  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                  | -25 °C - 40 °C                           |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                     | 2  |
| Upotussyvyys  | 68 mm                                    |
| Uppoasennus   | ei                                       |
| Virhelaukaisusuojattu                               | ei                                       |
| Kotelointiluokka (IP)                               | IP20                                     |
| Liitettävä johdin, lanka                            | 1.5 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                    | 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Hyväksynnit / merkinnät:

