



ADA516D

### RVK + kaitselüliti 1P+N, 10kA, B-16A, 30mA, tüüp A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250611067764

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 1P+N, katkestusvõime 10kA, B karakteristik, nimivool 16A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 1P+N lahendus võimaldab faasi ja nulljuhi samaaegset lahutamist, tagades ohutu kasutuse nii elamu- kui ka ärirakendustes. Lüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Kaitselüliti on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada.

#### ETIM-teave:

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pooluste arv (kokku)                                   | 2                                      |
| Kaitstud pooluste arv                                  | 1                                      |
| Tunnuspinge                                            | 240 V                                  |
| Isolatsiooni nimipinge $U_i$                           | 500 V                                  |
| Tunnus-impulssstaluvuspinge $U_{imp}$                  | 4 kV                                   |
| Tunnusvool                                             | 16 A                                   |
| Nimeline rikkevool                                     | 0.03 A                                 |
| Lekkevoolu tüüp                                        | A                                      |
| Voolu piirav klass                                     | 3                                      |
| Võimsuskadu                                            | 5.2 W                                  |
| Nimetatud lühise murdmisvõime vastavalt IEC 60947-2-le | 10 kA                                  |
| Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le        | 10 kA                                  |
| Ühenduse katkestamise omadus                           | Viivitamatult                          |
| Ülepingevoolu võimsus                                  | 0.25 kA                                |
| Pinge liik                                             | AC                                     |
| Sagedus                                                | 50 Hz                                  |
| Vabasti tunnusjoon                                     | B                                      |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht                          | Jah                                    |
| Lukustusseadmega                                       | Jah                                    |
| Ülepinge kategooria                                    | 3                                      |
| Saasteaste                                             | 2                                      |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal                         | -25 °C - 40 °C                         |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus                     | 2                                      |
| Sisseehitussügavus                                     | 68 mm                                  |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus                      | Jah                                    |
| Kahjuvastane komistamisvastane versioon                | Ei                                     |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga             | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline           | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Kinnitused / märgistused:

