



ADA520D

### Srovės nuotėkio relė su automatinio jungikliu, 1P+N, 10kA, B-20A, 30mA, A tipas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611067771

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungikliu, 1P+N, 10kA, B-20A, 30mA, A tipas

#### ETIM duomenys:

|   |  |
|---|--|
| Polių skaičius (bendras)  | 2                                      |
| Apsaugotų polių skaičius  | 1                                      |
| Nustatyta įtampa  | 240 V                                  |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui                                   | 500 V                                  |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                           | 4 kV                                   |
| Nustatyta srovė   | 20 A                                   |
| Nominali gedimo srovė   | 0.03 A                                 |
| Srovės nutekėjimo tipas   | A                                      |
| Srovės apribojimo klasė   | 3                                      |
| Galios nuostolis  | 6.6 W                                  |
| Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas IEC 60947-2      | 10 kA                                  |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1    | 10 kA                                  |
| Atjungimo charakteristika                                       | Bez kavėšanās                          |
| Srovės padidėjimo intensyvumas                                  | 0.25 kA                                |
| Įtampos tipas   | Mainstrāvas                            |
| Dažnis  | 50 Hz                                  |
| Išleidimo charakteristika                                       | B                                      |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                    | Taip                                   |
| Su užblokovimo įrenginiu  | Taip                                   |
| Įtampos perviršiaus kategorija                                  | 3                                      |
| Užterštumo laipsnis   | 2                                      |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                            | -25 °C - 40 °C                         |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                                | 2                                      |
| Suprojektuotas gylis  | 68 mm                                  |
| Lygiai montuojama instaliacija                                  | Taip                                   |
| Laisva nuo klaidų apsauga                                       | Ne                                     |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis       | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

