# TOOTELEHT
ADA566D



ADA566D

**RVK + kaitselüliti 1P+N, 10kA, C-16A, 30mA, tüüp A**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250611067832

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 1P+N, katkestusvõime 10kA, C karakteristik, nimivool 16A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 1P+N lahendus võimaldab faasi ja nulljuhi samaaegset lahutamist, tagades ohutu kasutuse nii elamu- kui ka ärirakendustes. Lüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Kaitselülitit on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Pooluste arv (kokku) | 2 |
| Kaitstud pooluste arv | 1 |
| Tunnuspinge | 240 V |
| Isolatsiooni nimipinge Ui | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 4 kV |
| Tunnusvool | 16 A |
| Nimeline rikkevool | 0.03 A |
| Lekkevoolu tüüp | A |
| Voolu piirav klass | 3 |
| Võimsuskadu | 5.2 W |
| Nimetatud lühise murdmisvõime vastavalt IEC 60947-2-le | 10 kA |
| Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le | 10 kA |
| Ühenduse katkestamise omadus | Viivitamatult |
| Ülepingevoolu võimsus | 0.25 kA |
| Pinge liik | AC |
| Sagedus | 50 Hz |
| Vabasti tunnusjoon | C |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht | Jah |
| Lukustusseadmega | Jah |
| Ülepinge kategooria | 3 |
| Saasteaste | 2 |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 40 °C |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 2 |
| Sisseehitussügavus | 68 mm |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus | Jah |
| Kahjuvastane komistamisvastane versioon | Ei |
| Kaitseaste (IP) | IP2X |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm² - 25 mm² |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm² - 16 mm² |

**Kinnitused / märgistused:**