



ADA910G

### Jordfeilautomat 30mA, B-kar, 1+N 10A, 6kA, type A

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250611010975

**Elnummer:** 1660621

Jordfeilautomat iht EN 61009-1. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 2-modul. Merkespenning  $U_n$  230V AC, 50 Hz, fase-nøytral fra 400V TN forsyning. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm  $I_n$ , 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk B og C iht EN 60 898. Bryteevne 6kA iht EN 60 898.  $I_1 = 1,13 \times I_n$ ,  $I_2 = 1,45 \times I_n$ . Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 2, vern i 2 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm<sup>2</sup> mangetrådet RK i hylse. Bunnterminalene er Bi-Connect klemmer, tilstramming av bunnforbindelsene er uavhengig av faseskinne. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker MZ2\*, på venstre side, kan ettermonteres. ADA9\* jordfeilautomater har skruterminaler oppe og nede. Bi-Connect klemmer for terminering av faseskinne og bunnforbindelser. Et ADA9\* produkt kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Løsne terminalskruene som fester faseskinne, trekk festeklips helt ned fra din-skinne, og skyv produktet rett opp fra faseskinne. Faseskinne må skrus fast til produktet, ikke Quick connect som for 2 modul jordfeilautomater.

### ETIM data:

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Poltall (totalt)                          | 2      |
| Merkespenning                             | 240 V  |
| Merkestrøm                                | 10 A   |
| Nominell feilstrøm                        | 0.03 A |
| Lekkasjestrømtype                         | A      |
| Energibegrensningsklasse                  | 3      |
| Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2 | 10 kA  |
| Spenningsstype                            | AC     |
| Frekvens                                  | 50 Hz  |
| Utløsningskarakteristikk                  | B      |
| Overspenningskategori                     | 3      |
| Forurensningsgrad                         | 2      |
| Bredde i antall modullomrom               | 2      |
| Innbyggingsdybde                          | 68 mm  |
| Beskyttelsesklasse IP                     | IP20   |

### Godkjenninger:

