



ADM406C

Kombinētais automāts 4P 6kA B-6A 30mA, A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611020196

Kombinētais automāts 4P 6kA B-6A 30mA, A

ETIM dati:

Polu skaits (kopā)	4
Aizsargājamo stabu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp}	4 kV
Nominālā strāva	6 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Noplūdes strāvas tips	A
Strāvas ierobežojošā klase	3
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 61009-1	6 kA
Atvienošanas raksturojums	Bez kavēšanās
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Sprieguma tips	Maiņstrāvas
Biežums	50 Hz
Atbrīvošanas raksturojums	B
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm ² - 25 mm ²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm ² - 16 mm ²

Apstiprinājumi / marķējumi:

