



ADM410C

Kombinētais automāts 4P 6kA B-10A 30mA, A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611020202

Kombinētais automāts 4P 6kA B-10A 30mA, A

ETIM dati:

| | |
|---|--|
| Polu skaits (kopā) | 4 |
| Aizsargājamo stubu skaits | 4 |
| Nominālais spriegums | 400 V |
| Nominālais izolācijas spriegums U_i | 500 V |
| Nominālais impulsa izturības spriegums U_{imp} | 4 kV |
| Nominālā strāva | 10 A |
| Nominālā bojājuma strāva | 0.03 A |
| Noplūdes strāvas tips | A |
| Strāvas ierobežojošā klase | 3 |
| Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja I_{cn} saskaņā ar EN 61009-1 | 6 kA |
| Atvienošanas raksturojums | Bez kavēšanās |
| Pārsprieguma strāvas jauda | 3 kA |
| Sprieguma tips | Maiņstrāvas |
| Biežums | 50 Hz |
| Atbrīvošanas raksturojums | B |
| Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs | Nē |
| Ar bloķēšanas ierīci | Jā |
| Pārsprieguma kategorija | 3 |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Apkārtējā temperatūra darbības laikā | -25 °C - 40 °C |
| Platums moduļu atstarpju skaitā | 4 |
| Iebūvēts dziļums | 70 mm |
| Iebūvējama uzstādīšana | Jā |
| Pretraucējumu izslēgšanas versija | Nē |
| Aizsardzības pakāpe (IP) | IP20 |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem | 1 mm ² - 16 mm ² |

Apstiprinājumi / marķējumi:

