



ADM425C

RVK + kaitselüliti 4P, 6kA, B-25A, 30mA, tüüp A

Bränd: Hager

GTIN: 3250611020240

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 4-pooluseline, katkestusvõime 6kA, B karakteristik, nimivool 25A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset nii rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 4-pooluseline lahendus võimaldab kõigi pooluste samaaegset lahutamist, tagades maksimaalse ohutuse rikete korral. Seade sobib kasutamiseks nii elamu- kui ka äripaigaldistes.

ETIM-teave:

Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	4
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U_i	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U_{imp}	4 kV
Tunnusvool	25 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	A
Voolu piirav klass	3
Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le	6 kA
Ühenduse katkestamise omadus	Viivitamatult
Ülepingevoolu võimsus	3 kA
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	B
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Lukustusseadmega	Jah
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Ei
Kaitseaste (IP)	IP20
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm ² - 25 mm ²
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm ² - 16 mm ²

Kinnitused / märgistused:

