PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
ADM456C



ADM456C

Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P, 6kA, C-6A, 30mA, A tipas

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250611020271

Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu , C-charakteristikos, 4-polių, 4 apsaugoti poliai.
Prietaiso visi 4 poliai yra apsaugomi tuo pačiu lygiu. Vietoje vienos fazės kintamos srovės pritaikymo, RCBO 4P gali būti naudojamas ir trijų fazių srovės sukamų prietaisų prijungimui, tokiems kaip varikliai ir mašinos mažesnėse komercinėse įmonėse. Taip pat tinka naudoti gyvenamajame sektoriuje, tokių prietaisų kaip srautinių šildytuvų, didelės galios viryklių, malkų skaldyklių ir smulkintuvų prijungimui.

ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	6 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Be delsimo
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	AC
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	C
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Su užblokavimo įrenginiu	Taip
Įtampos perviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm² - 25 mm²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm² - 16 mm²

Patvirtinimai / ženklinimas: