



ADM463C

**Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4-napainen 6kA C-13A 30mA tyyppi A**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611020295  
**Sähkönumero:** 3246162

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija EN61009-1 ja EN61009-2-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuojaa kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2X DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

**ETIM-tiedot:**

|  |  |
|--|--|
| Napojen määrä yhteensä                         | 4                                      |
| Suojattujen napojen määrä                      | 4                                      |
| Nimellisjännite                                | 400 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                   | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                   | 4 kV                                   |
| Nimellisvirta                                  | 13 A                                   |
| Mitoitettu vikavirta                           | 0.03 A                                 |
| Vikavirran tyyppi                              | A                                      |
| Virranrajoitusluokka                           | 3                                      |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan | 6 kA                                   |
| Katkaisukäyrä                                  | hidastamaton                           |
| Sykäysvirrankestoisuus                         | 3 kA                                   |
| Jännitetyyppi                                  | AC                                     |
| Taajuus  | 50 Hz                                  |
| Laukaisukäyrä                                  | C                                      |
| Juontava O-napa                                | ei                                     |
| Lukitsin                                       | kyllä                                  |
| Ylijänniteluokka                               | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                     | 2                                      |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana             | -25 °C - 40 °C                         |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                | 4                                      |
| Upotussyvyys                                   | 70 mm                                  |
| Uppoasennus                                    | kyllä                                  |
| Virhelaukaisusuojattu                          | ei                                     |
| Kotelointiluokka (IP)                          | IP2X                                   |
| Liitettävä johdin, lanka                       | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen               | 1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |

**Hyväksynät / merkinnät:**

