



ADM466C

### Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 4P, 6kA, C-16A, 30mA, A tipas

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250611020301

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, C-charakteristikos, 4-polių, 4 apsaugoti poliai.

Prietaiso visi 4 poliai yra apsaugomi tuo pačiu lygiu. Vietoje vienos fazės kintamos srovės pritaikymo, RCBO 4P gali būti naudojamas ir trijų fazių srovės sukamų prietaisų prijungimui, tokiems kaip varikliai ir mašinos mažesnėse komercinėse įmonėse. Taip pat tinka naudoti gyvenamajame sektoriuje, tokių prietaisų kaip šrautinių šildytuvų, didelės galios viryklių, malkų skaldyklių ir smulkintuvų prijungimui.

#### ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	4
Nustatyta įtampa	400 V
Nominali izoliacinė įtampa $U_i$	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	16 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Bez kavėšanās
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	C
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Su užblokovimo įrenginiu	Taip
Įtampos paviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 40 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

