



ADM466C

Kombinētais automāts 4P 6kA C-16A 30mA, A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250611020301

Kombinētais automāts 4P 6kA C-16A 30mA, A

ETIM dati:

Polu skaits (kopā)	4
Aizsargājamo stubu skaits	4
Nominālais spriegums	400 V
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Nominālais impulsa izturības spriegums Uimp	4 kV
Nominālā strāva	16 A
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A
Noplūdes strāvas tips	A
Strāvas ierobežojošā klase	3
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma spēja Icn saskaņā ar EN 61009-1	6 kA
Atvienošanas raksturojums	Bez kavēšanās
Pārsprieguma strāvas jauda	3 kA
Sprieguma tips	Mainīgstāvās
Biežums	50 Hz
Atbrīvošanas raksturojums	C
Vienlaicīgi pārslēdzams neitrālais vadītājs	Nē
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Pārsprieguma kategorija	3
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 40 °C
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts dziļums	70 mm
Iebūvējama uzstādīšana	Jā
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP2X
Savienojams vadītāja šķērssgriezums cietā kodolā	1 mm² - 25 mm²
Savienojams vadītāja šķērssgriezums ar vairākiem vadiem	1 mm² - 16 mm²

Apstiprinājumi / marķējumi:

