



ADM482C

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 4P, 6kA, C-32A, 30mA, A tipas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250611020332

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, C-charakteristikos, 4-polių, 4 apsaugoti poliai.

Prietaiso visi 4 poliai yra apsaugomi tuo pačiu lygiu. Vietoje vienos fazės kintamos srovės pritaikymo, RCBO 4P gali būti naudojamas ir trijų fazių srovės sukamų prietaisų prijungimui, tokiems kaip varikliai ir mašinos mažesnėse komercinėse įmonėse. Taip pat tinka naudoti gyvenamajame sektoriuje, tokių prietaisų kaip šrautinių šildytuvų, didelės galios viryklių, malkų skaldyklių ir smulkintuvų prijungimui.

ETIM duomenys:

| | |
|---|--|
| Polių skaičius (bendras) | 4 |
| Apsaugotų polių skaičius | 4 |
| Nustatyta įtampa | 400 V |
| Nominali izoliacinė įtampa U_i | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Nustatyta srovė | 32 A |
| Nominali gedimo srovė | 0.03 A |
| Srovės nutekėjimo tipas | A |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1 | 6 kA |
| Atjungimo charakteristika | Bez kavėšanās |
| Srovės padidėjimo intensyvumas | 3 kA |
| Įtampos tipas | Maiņstrāvas |
| Dažnis | 50 Hz |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Ne |
| Su užblokovimo įrenginiu | Taip |
| Įtampos paviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 40 °C |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
| Suprojektuotas gylis | 70 mm |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Laisva nuo klaidų apsauga | Ne |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas | 1 mm ² - 16 mm ² |

Patvirtinimai / ženklėjimas:

