TOOTELEHT
ADM490C



ADM490C

RVK + kaitselüliti 4P, 6kA, C-40A, 30mA, tüüp A

Bränd: Hager
GTIN: 3250611020349

Rikkevoolukaitse-kaitselüliti, 4-pooluseline, katkestusvõime 6kA, C karakteristik, nimivool 40A, 30mA, tüüp A, ühendab endas rikkevoolukaitse ja automaatkaitselüliti funktsioonid, pakkudes tõhusat kaitset nii rikkevoolu, ülekoormuse ja lühise eest. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 4-pooluseline lahendus võimaldab kõigi pooluste samaaegset lahutamist, tagades maksimaalse ohutuse rikete korral. Seade sobib kasutamiseks nii elamu- kui ka äripaigaldistes.

ETIM-teave:

Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	4
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.03 A
Lekkevoolu tüüp	A
Voolu piirav klass	3
Lühise murdmisvõime ICN vastavalt EN 61009-1-le	6 kA
Ühenduse katkestamise omadus	Viivitamatult
Ülepingevoolu võimsus	3 kA
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz
Vabasti tunnusjoon	C
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Lukustusseadmega	Jah
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Sisseehitussügavus	70 mm
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Ei
Kaitseaste (IP)	IP2X
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²

Kinnitused / märgistused: