



ADS966D

Srovės nuot. relė su aut. jungikliu 1P+N 6kA C-16A 30mA , A , QC

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250611068228

Srovės nuot. relė su aut. jungikliu 1P+N 6kA C-16A 30mA , A , QC

### ETIM duomenys:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Polių skaičius (bendras)                                     | 2              |
| Apsaugotų polių skaičius                                     | 1              |
| Nustatyta įtampa                                             | 240 V          |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui                                | 500 V          |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                        | 4 kV           |
| Nustatyta srovė                                              | 16 A           |
| Nominali gedimo srovė                                        | 0.03 A         |
| Srovės nutekėjimo tipas                                      | A              |
| Srovės apribojimo klasė                                      | 3              |
| Galios nuostolis                                             | 5.2 W          |
| Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas IEC 60947-2   | 6 kA           |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1 | 6 kA           |
| Atjungimo charakteristika                                    | Undelayed      |
| Srovės padidėjimo intensyvumas                               | 0.25 kA        |
| Įtampos tipas                                                | AC             |
| Dažnis                                                       | 50 Hz          |
| Išleidimo charakteristika                                    | C              |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                 | Taip           |
| Su užblokavimo įrenginiu                                     | Taip           |
| Įtampos pavidalo kategorija                                  | 3              |
| Užterštumo laipsnis                                          | 2              |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                         | -25 °C - 40 °C |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                             | 2              |
| Suprojektuotas gylis                                         | 68 mm          |
| Lygiai montuojama instaliacija                               | Taip           |
| Laisva nuo klaidų apsauga                                    | Ne             |

### Patvirtinimai / ženklėjimas:

