



ADX470D

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4-napainen 10kA C-20A 30mA tyyppi A

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250611017059
Sähkönumero: 3246265

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuojaa kompaktissa kotelossa. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--|
| Napojen määrä yhteensä | 4 |
| Suojattujen napojen määrä | 4 |
| Nimellisjännite | 400 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
| Nimellisvirta | 20 A |
| Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi | A |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Tehohäviö | 11.7 W |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan | 10 kA |
| Katkaisukäyrä | hidastamaton |
| Sykäysvirrankestoisuus | 3 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Laukaisukäyrä | C |
| Juontava 0-napa | ei |
| Lukitsin | kyllä |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumistaso | 2 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 40 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Uppoasennus | kyllä |
| Virhelaukaisusuojattu | ei |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 16 mm ² |

Hyväksynyt / merkinnät:

