



A problem has occurred

2026-06-18 10:26:47

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



ADZ310D

Srovės nuotėkio relė su aut. jung., 3X 1P+N 6kA B-Charakt. 10A 30mA Typ A QC**Prekės ženklas:** Hager**GTIN:** 3250611020134

Srovės nuotėkio relė su automatinio jungiklio, 30mA, 3 x 1P+N, 3 x 1 – apsaugoti poliai.

- Nominali įtampa 230V.
- Polių skaičius: 4.
- Dažnis: 50 Hz.

RCBO 3 x 1P + N, apjungia tris vienpolius automatinius jungiklius skirtus 230 V AC grandinėms ir nuotėkio relė, kuri tuo pačiu metu apsaugo visas tris grandines. Iki šiol tai siūlo tik Hager kompanija. Fazės ir neutralės laidininkai yra aiškiai struktūrizuoti ir unikaliam priskirti. Tai užtikrina aiškaus išdėstymo išvaizdą ir didesnę sistemos prieinamumą. Net ne specialistai gali iš karto atpažinti, kurios funkcijos tarpusavyje susijusios ir gali iš naujo įjungti atskiras grandines, kurios neveikia dėl trumpojo jungimo ar perkrovos.

ETIM duomenys:

Polių skaičius (bendras)	4
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta įtampa	230 V
Nominali izoliacinė įtampa U_i	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nustatyta srovė	10 A
Nominali gedimo srovė	0.03 A
Srovės nutekėjimo tipas	A
Srovės apribojimo klasė	3
Galios nuostolis	7.7 W
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1	6 kA
Atjungimo charakteristika	Bez kavėšanās
Srovės padidėjimo intensyvumas	3 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnis	50 Hz
Išleidimo charakteristika	B
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Taip
Su užblokavimo įrenginiu	Taip
Įtampos pėviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Suprojektuotas gylis	70 mm
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Laisva nuo klaidų apsauga	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklėjimas:



REALOBJECTS

PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com